Gikoka TVP - 電壓相位保護繼電器

■ 特性

- TVP001(單相)和TVP003(三相)是一個欠相/相序/低電壓 /高電壓的保護繼電器，不斷監測交流單相電源和三相電源。
- 當電源接通後，同時監測電源電壓(單相或三相)是在設定的電壓範圍內，和三相電源的相位順序正確時，輸出繼電器的運作為 ON開通 (1-3腳接通)，
- 高低電壓保護設定值，由上/下調整旋鈕設定額定電壓的0%～20%。如果電壓超過或低於設定電壓超過 3秒以上，那麼輸出繼電器將被釋放回原來的位置（1- 4腳接通）。

■ 配線圖

● 單相電源



● 三相電源



■ 規格

型 號		TVP001	TVP003
額 定 電 壓		AC110,220V, 230V,380V, 415V,440V	AC220V,230V, 380V,415V, 440V
頻 率		50 或 60 Hz	
繼 電 器 反 應 時 間		延遲 ON : 0.5 秒 延遲 OFF : 3 秒	
接 點 容 量		250V AC 5A (P.F.=1)	
安 裝 方 式		露出式 : PF113A 座	
回 復 時 間		最 0.2 秒	
環 境 溫 度		-10℃ ~ +50℃	
精準度	設 置 錯 誤	最大 ±10%	
	重 複 錯 誤	最大 ±2%	
	電 壓 錯 誤	最大 ±2%	
	溫 度 錯 誤	最大 ±2%	

■ 工作圖表

A.欠相



B. 相序



C. 高低電壓